

Descripción general

Distribuya las aplicaciones Windows® de forma sencilla, segura y económica en toda su organización mediante el cliente ligero BOSaNOVA XTC-1000. Con la tecnología de un procesador VIA de 1 GHz y el sistema operativo Windows XP Embedded de última generación, XTC-1000 incluye la emulación TCP/IP premiada de BOSaNOVA y un teclado para PC opcional de 122 teclas sin controlador, que brinda a los clientes de iSeries una oportunidad única para obtener una solución de cliente ligero completa de un fabricante de renombre en la industria.

BOSaNOVA XTC-1000 incluye una serie completa de programas incorporados, como Microsoft Internet Explorer, visores de Office, Shockwave versión 10 y Adobe Acrobat Reader versión 7. XTC-1000 también incluye el procesador de gráficos más rápido de todos los clientes ligeros disponibles en el mercado actual.

Ventajas

- Sistema operativo Windows XP con procesador VIA de 1 GHz y hasta 1 GB de RAM para un rendimiento óptimo y compatibilidad con aplicaciones personalizadas.
- Software de emulación de terminal basado en TN5250e para la conexión con IBM iSeries (AS/400), que incluye pantalla, impresión con Host Explorer™, transferencia de datos basada en SQL y GUI MorphExpress™.
- Conexiones a servidores Windows Terminal Server y Citrix por medio de RDP (Protocolo de escritorio remoto), Citrix Web Client o Citrix Program Neighborhood.
- Admite equipos de código de barras conectados mediante USB, un puerto paralelo de impresora, un puerto serie, un puerto de mouse, dos puertos USB, entrada de micrófono y salida de audio para aumentar la versatilidad de la conexión.
- Compatibilidad con teclados para PC completos de 104 ó 122 teclas sin controlador, que proporcionan un flujo de trabajo eficaz con las aplicaciones host, así como un puerto de mouse para una mayor versatilidad en la conexión.
- Explorador completo Internet Explorer 6 SP2 incorporado con JVM 1.4.2. compatible con Shockwave 10.
- Configuración, administración y seguridad centralizadas mediante BOSaNOVA Remote Manager, para alcanzar un bajo costo total de propiedad (TCO).



Beneficios para conectividad inalámbrica

Esta unidad versátil incluye una ranura de red inalámbrica estándar, además de USB/LinkSys y Bluetooth, lo que permite una fácil implementación sin necesidad de cableado.

Administración remota de tipo empresarial

BOSaNOVA Remote Manager, un componente integral de BOSaNOVA XTC-1000, facilita y acelera la instalación, la actualización y la configuración de usuarios o grupos.

BOSaNOVA Remote Manager permite realizar las siguientes tareas:

- Ejecutar la configuración de 5250.
- Insertar actualizaciones en los usuarios.
- Mostrar el estado de los terminales (con o sin línea, incluida la versión de software).
- Vigilar los terminales por medio de VNC.

Opciones

Número de pieza	7116
RAM/almacenamiento estándar	512 MB/512 MB (RAM/almacenamiento)
Software cliente estándar	
ICA	Versión 9
Interfaz web	Del servidor
RDP	Versión 5.2
Acceso a host	Admite 32 sesiones TN5250e con emulaciones opcionales
Explorador	Internet Explorer 6.2
Cliente Tarantella	•
Video	4X AGP, 1280 x 1024 ppp, color de 32 bits
Resolución máxima de video y frecuencia de actualización	
Color de 8 bits	Hasta 1280 x 1024 a 75 Hz Hasta 1024 x 768 a 85 Hz
Color de 16 bits	Hasta 1280 x 1024 a 75 Hz Hasta 1024 x 768 a 85 Hz
Color de 24 bits	Hasta 1280 x 1024 a 75 Hz Hasta 1024 x 768 a 85 Hz

Configuración del software

Sistema operativo	XP Embedded SP2
Funciones de seguridad	Sistema de archivos de sólo lectura, bloqueo de cuentas de usuario, contraseñas administrativas
Software cliente	
	Sun JVM versión 1.4.2
	Microsoft JVM
	Visores de MS Office
	Microsoft Outlook Express
	VNC Shadowing
	eTrust Antivirus para XPe
Funciones especiales	Lotus Notes, iSeries Access y personalizaciones adicionales disponibles.

Administración

BOSaNOVA Remote Manager	•
Inserción y extracción de actualizaciones	•

Configuración del hardware

Formato	Carcasa metálica compacta e independiente
CPU	VIA C3 Nehemiah
Audio	
Entrada de micrófono/ Salida de línea	•
Altavoz interno	•
Redes	Detección automática, Ethernet 10/100, RJ-45, WakeOnLan, inicio PXE, opción de red inalámbrica interna o externa
E/S y expansión	
Puerto serie (conector macho sub D de 9 clavijas)	2
Puerto paralelo (conector hembra sub D de 25 clavijas)	1
Puertos USB (tipo 2)	4
Puertos PS/2	1 teclado/1 mouse
PCMCIA y PCI	Estándar
Especificaciones físicas	
Dimensiones	2" (ancho) x 11,5" (alto) x 8,2" (prof.) 53 mm x 292 mm x 237 mm
Peso de envío	3,8 kg (8,4 lb)
Especificaciones ambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Humedad de funcionamiento	20 - 90% sin condensación
Altura de funcionamiento	0 - 6096 m (0 - 20 000 pies)
Requisitos de alimentación Opción de alimentación externa	100 - 240 V CA, 50 - 60 Hz Entrada de CA máx.: 15 W
Certificaciones de seguridad	UL, UL1950, FCC clase B, cUL, CSA-C22, N.º 950M89, marca CE: EMC/LVD, TUV-GS

Información para pedidos

PID	Descripción
7116	XTC-1000 5250, XPe, IE 6 SP2, Sun JVM, MS JVM, RDP, ICA, Adobe Acrobat Reader, visores de Office, Microsoft Outlook Express
8008	DOM de 1 GB (llame para obtener información sobre las personalizaciones y otras aplicaciones incorporadas)
8011	Adaptador PCI para redes inalámbricas integrado
8004	Actualización de RAM a 512 MB (instalación de fábrica)
8104x	Teclado para PC de 104 teclas
8122x	Teclado para PC/5250 de 122 teclas

Distribuidor autorizado:

