

Descripción general

Distribuya las aplicaciones Windows® de forma sencilla, segura y rentable en toda su organización mediante el cliente ligero BOSaNOVA XTC-550. Con el sistema operativo Windows XP Embedded de última generación, BOSaNOVA XTC-550 ofrece la emulación TCP/IP premiada de BOSaNOVA y un teclado para PC opcional de 122 teclas sin controlador, que brinda a los clientes de iSeries una oportunidad única para obtener una solución de cliente ligero completa de un fabricante de renombre en la industria.

BOSaNOVA XTC-550 incluye una serie completa de programas incorporados, como Microsoft Internet Explorer, visores de Office, Adobe Acrobat Reader, Microsoft Outlook Express, Java Virtual Machine (JVM), RDP (Protocolo de escritorio remoto) e ICA (Independent Computing Architecture).

Ventajas

- Software de emulación de terminal basado en TN5250e para la conexión con IBM iSeries (AS/400), incluso pantalla, impresión con Host Explorer™, transferencia de datos basada en SQL y GUI MorphExpress™.
- Conexiones a servidores Windows Terminal Server y Citrix por medio de RDP (Protocolo de escritorio remoto), Citrix Web Client (NFuse) o Citrix Program Neighborhood.
- Compatibilidad con teclados para PC completos de 104 ó 122 teclas sin controlador, que proporcionan un flujo de trabajo eficaz con las aplicaciones host, así como un puerto de mouse para una mayor versatilidad en la conexión.
- Internet Explorer 6 SP2 completo incorporado con JVM 1.4.2. compatible con Macromedia Flash.
- Admite equipos de código de barras conectados mediante USB, un puerto paralelo de impresora, un puerto serie, un puerto de mouse, tres puertos USB, entrada de micrófono y salida de audio para aumentar la versatilidad de la conexión.
- Configuración, administración y seguridad centralizadas mediante la utilidad Remote Terminal Administrator, para alcanzar un bajo costo total de propiedad (TCO).



BOSaNOVA XTC-550 admite un puerto paralelo de impresora, dos puertos serie, tres puertos USB 2.0, dos puertos PS/2, interfaz Ethernet 10/100 Base-T y audio.

Funcionalidad de una PC más seguridad y TCO de un cliente ligero

A diferencia de la mayoría de los clientes ligeros que sólo contienen versiones compactas de los exploradores, BOSaNOVA XTC-550 ofrece la versión completa del explorador IE. Gracias a las aplicaciones incorporadas, como Outlook Express, Adobe Acrobat Reader y JVM, el usuario final no encontrará diferencias entre la funcionalidad de XTC-550 y una PC totalmente equipada. XTC-550 ofrece todas estas funciones y proporciona a su vez la seguridad y la facilidad de mantenimiento de los clientes ligeros premiados de BOSaNOVA.

Administración remota de tipo empresarial

El cliente ligero BOSaNOVA XTC-550 resulta fácil de configurar, tanto de forma local como remota, por medio de la herramienta BOSaNOVA Manager, que permite realizar las siguientes tareas:

- Configuración completa de terminales desde una ubicación central.
- Bloqueo de usuarios para evitar cambios en la configuración.
- Programación de actualizaciones del firmware.
- Clonación de entornos de usuarios.
- Control sobre las aplicaciones que se ejecutan en un terminal específico.

Opciones

Número de pieza	7516
Flash/RAM estándar	512 MB/256 MB (Flash/RAM)
Software cliente estándar	
ICA	Access Client
Interfaz web	Web Client (NFuse)
RDP	5.2
Acceso a host	Admite 32 sesiones TN5250e y TN370e opcionales, Telnet con SSH, Wyse 60, VT100 y VT200, x-Term y SCO
Explorador	IE6 SP2
Video	4X AGP
Resolución máxima de video y frecuencia de actualización	
Color de 8 bits	Hasta 1280 x 1024 a 75 Hz Hasta 1024 x 768 a 85 Hz
Color de 16 bits	Hasta 1280 x 1024 a 75 Hz Hasta 1024 x 768 a 85 Hz
Color de 24 bits	Hasta 1280 x 1024 a 75 Hz Hasta 1600 x 1200 a 60 Hz

Configuración del software

Sistema operativo	XPe SP2
Funciones de seguridad	Sistema de archivos de sólo lectura bloqueo de cuentas de usuario, contraseñas administrativas
Software cliente	
Citrix ICA	•
PN Agent	•
Secure Gateway	•
VNC Shadowing	•
ThinPrint	•
Funciones especiales	

Administración

BOS Remote Manager	•
Inserción de actualizaciones	•
VNC	•

Configuración del hardware

Formato	Carcasa metálica compacta e independiente
CPU	VIA Eden de 533 MHz
Audio	
Entrada de micrófono/ Salida de línea	•
Altavoz interno	•
Redes	Detección automática, Ethernet 10/100, RJ-45, WakeOnLan, inicio PXE, compatibilidad con USB 802.11 b/g
Opción de tarjeta inteligente	•
Puerto serie (conector macho sub D de 9 clavijas)	2
Puerto paralelo (conector hembra sub D de 25 clavijas)	1
Puertos USB (tipo 2)	3
Puertos PS/2	1 teclado/1 mouse
Especificaciones físicas	
Dimensiones	1,75" (ancho) x 9,5" (alto) x 9,0" (prof.) 4,3 mm x 24,8 mm x 22,3 mm
Peso de envío	2,8 kg (6,2 lb)
Especificaciones ambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Humedad de funcionamiento	20 - 90% sin condensación
Altura de funcionamiento	0 - 6096 m (0 - 20 000 pies)
Requisitos de alimentación Opción de alimentación externa	100 - 240 V CA, 50 - 60 Hz Entrada de CA máx.: 30 W
Certificaciones de seguridad	UL, UL1950, FCC clase B, cUL, CSA-C22, N.º 950M89, marca CE: EMC/LVD, TUV-GS

Información para pedidos

PID	Descripción
7516	XTC-550 5250, XPe, IE 6, JVM, RDP, ICA, Adobe Acrobat Reader, visores de Office 2003, Microsoft Outlook Express
8008	DOM de 1 GHz (llame para obtener información sobre las personalizaciones y las aplicaciones incorporadas)
9004	Adaptador USB para redes inalámbricas 802.11 b/g
8104x	Teclado para PC de 104 teclas
8122x	Teclado para PC de 122 teclas sin controlador

Distribuidor autorizado:

