

El cliente ligero RBT-320

Más rápido, pequeño y silencioso

Descripción general

La serie RBT cumple la promesa de un mayor rendimiento y un bajo costo en un paquete compacto. Ensamblada en los EE. UU., la serie RBT tiene un peso aproximado de 400 gramos (menos de una libra), lo que proporciona opciones de montaje flexibles y costos de envío más bajos. La estructura sólida y sin ventiladores permite un funcionamiento silencioso y confiable.

El procesador AMD Geode™ GX 533 de alta velocidad ofrece a los usuarios un rendimiento excepcional y un bajo consumo de energía en una superficie pequeña.

RBT-320 permite el intercambio entre un modo de escritorio similar al de las PC y el modo de terminal estándar basado en Windows a fin de lograr un entorno operativo con mayor versatilidad.

Por lo general, los clientes ligeros basados en CE sólo admiten aplicaciones en pantalla completa, pero RBT-320 permite la administración de diferentes ventanas del explorador en una única instancia. De esta manera, las ventanas emergentes funcionan como se esperaba. Esta característica, junto con la función exclusiva de pantalla dividida 5250 (la primera para las implementaciones CE.Net), proporciona a los usuarios una mayor flexibilidad y productividad.

Ventajas:

- Sistema operativo estándar de la industria (CE 5.0).
- Formato pequeño para implementaciones montadas, de escritorio y compactas.
- Se puede utilizar con servidores Windows y emulaciones incorporadas al mismo tiempo.
- Emulación avanzada con cuatro sesiones 5250. Pantalla dividida, cursor para reglas, compatibilidad con macros, múltiples hosts, interfaz gráfica de usuario (GUI), compatibilidad con teclado de 122 teclas.
- Habilitado para redes inalámbricas 802.11 b/g.
- Compatibilidad con tecnología biométrica para una mayor seguridad.
- Control del apagado para evitar que se dejen sesiones abiertas en el host.
- Garantía de cambio por adelantado de tres años.



Administración remota de tipo empresarial

El cliente ligero RBT-320 resulta fácil de configurar, tanto de forma local como remota, por medio de la herramienta BOSmanager, que permite realizar las siguientes tareas:

- Configuración completa de terminales desde una ubicación central.
- Bloqueo de usuarios para evitar cambios en la configuración.
- Programación de actualizaciones del firmware.
- Clonación de entornos de usuarios.
- Control sobre las aplicaciones que se ejecutan en un terminal específico.



La serie RBT es un 200% más rápida, un 30% más pequeña, consume menos de la mitad de energía y tiene una temperatura 30 grados menor que la de los otros clientes ligeros con carcasa "mini" o achatada.

El cliente ligero RBT-320

Más rápido, pequeño y silencioso

Opciones

Número de pieza	7320
Flash/RAM estándar	64 MB/128 MB (Flash/RAM)
Software cliente estándar	
ICA	Versión 9
Interfaz web	Web Client (NFuse)
RDP	5.5
Acceso a host	Admite cuatro sesiones TN5250e y TN370e, Telnet con SSH, Wyse 60, Xterm R6, VT100, VT220 y VT400
Explorador	IE 6 versión CE
Propalms	•
CrossRun	•

Configuración del hardware

Formato	Carcasa metálica compacta e independiente
CPU	AMD Geode™ GX 533
Audio	
Entrada de micrófono/ Salida de línea	•
Altavoz interno	•
Redes	Detección automática, Ethernet 10/100, RJ-45, WakeOnLAN, inicio PXE, compatibilidad con USB 802.11 b/g
E/S y expansión	
Puertos USB (tipo 1.1)	4
Especificaciones físicas	
Dimensiones	5,5" (ancho) x 1,4" (alto) x 5,1" (prof.) 140 mm x 35 mm x 130 mm
Peso base	400 g (0,88 lb), sin incluir el adaptador de CA/CC externo
Especificaciones ambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 40 °C 32 °F ~ 104 °F
Humedad de funcionamiento	0% ~ 90%
Altura de funcionamiento	0 - 6096 m (0 - 20 000 pies)
Requisitos de alimentación	12 V CC, 1,2 A

Configuración del software

Sistema operativo	CE.Net 5.0
Funciones de seguridad	Sistema de archivos de sólo lectura, bloqueo de cuenta de usuario, contraseñas administrativas
Software cliente	
Citrix ICA	•
Secure Gateway	•
VNC Shadowing	•
BOSmanager	•
ThinPrint	•
Compatibilidad de idiomas	Inglés (Estados Unidos y Reino Unido), español, italiano, alemán, francés y 30 más, incluso los idiomas de Europa del Este
Funciones especiales	Conexión con inicio y reinicio automáticos, bloqueo de interfaz de usuario de varios niveles

Información para pedidos

PID	Descripción
7320	Cliente ligero RBT-320, CE.Net, 5250, RDP, ICA, adaptador de CA/CC, mouse óptico, adaptador de USB a PS2
9001	USB a Centronics (paralelo)
9003	Soporte VESA
9005	Adaptador USB para redes inalámbricas 802.11 b/g
8104b	Teclado para PC de 104 teclas
8122b	Teclado para PC de 122 teclas sin controlador

Distribuidor autorizado:

Administración

Compatibilidad con BOSmanager	•
Inserción y extracción de actualizaciones	•
VNC	•
Clonación de software/configuración	•

